



> vollhydraulisches Schalten
(außer CRDM 32)



> hydraulische Säulenklammung
(außer CRDM 32)

i Zubehör
Seite 156 - 162

Geliefert mit:
Beleuchtung
Blocktisch



CRDM 32

CRDM 40

CRDM 50

■ CRDM 40

Radialbohrmaschinen

Industriell

Industrielle Radialbohrmaschinen die sich eignen für das Bohren, Gewindeschneiden und Reiben von größeren Werkstücken. Die Maschine hat ein hydraulisches Klemmungssystem und einen automatischen Vorschub (außer CRDM 32, die hat einen handmäßigen Vorschub). Die Drehzahl wird automatisch geschaltet.

Größere Modelle nach Bedarf lieferbar.

CRDM 32

Bohrleistung	32 mm
Gewindeleistung	M24
Spindelaufnahme	MK4
Drehzahl	16
Spindeldrehzahlen	32 - 2500 U/min
Vorschubanzahl	8
Vorschubbereich	0,10 - 0,25 mm/U
Pinolenhub	280 mm
Abstand Spindel-Fußplatte	250 - 1030 mm
Ausladung min-max	300 - 1000 mm
Säulendurchmesser	240 mm
Tischabmessungen	600 x 450 mm
T-Nuten (Zahl / Abmessungen)	3 / 18 mm
Motorleistung	2,2 kW
Gewicht	1600 kg
Artikel-Nummer	30101

CRDM 40

40 mm	50 mm
M27	M30
MK4	MK5
16	16
25 - 2000 U/min	25 - 2000 U/min
16	16
0,04 - 3,2 mm/U	0,04 - 3,2 mm/U
315 mm	315 mm
350 - 1250 mm	350 - 1250 mm
350 - 1250 mm	350 - 1600 mm
350 mm	350 mm
625 x 500 mm	625 x 500 mm
3 / 22 mm	3 / 22 mm
3 kW	4 kW
3000 kg	3500 kg
30102	30103

Siegfried Volz
Werkzeugmaschinen
Tecklenborn 10-20 • 44143 Dortmund
Tel. +49(0) 231/33 44 544 - Fax 33 44 533
E-Mail: info@sv-wzm.de
Internet: www.sv-wzm.de