

KLAEGER



Universalbiegemaschine BR 71, BRH 71

Biegt fast alles:


- Stahl, Alu, VA, Buntmetalle...
- Flachstahl, Profile, Rundrohr, Vollmaterial...
- Radien von kleiner als 160 mm bis fast unendlich
- Superstabil
- Bärenstark



BR 71 ist lieferbar in 2 Varianten:

	durch Umlegen der Maschinen auch horizontales Biegen möglich	
1) mit eingebauten Bedienelementen	Best.-Nr. 5015 0000 23	Lieferung nur mit ext. Bedienpult
2) mit externem Bedienpult	Best.-Nr. 5025 0000 23	Best.-Nr. 5035 0000 23
Rollenzustellung	manuell	hydraulisch
Wellendurchmesser	50 mm	50 mm
Durchmesser Mitnehmerrollen unten	155 mm	155 mm
Durchmesser Zustellrolle oben	155 mm	155 mm
Hublänge vertikal	150 mm	150 mm
Rollendrehzahl	9 U/min	9 U/min
Motorleistung	1,3 kW	1,3 kW
Gewicht	305 kg	340 kg
Abmessungen L x B x H	900 x 700 x 1500	900 x 700 x 1500
Farbe	silber/anthrazit	silber/anthrazit
Tiefenanschlag	Serienmäßig	Serienmäßig
Getriebemotor	Serienmäßig	Serienmäßig
Untergestell	Serienmäßig	Serienmäßig
Hauptschalter	Serienmäßig	Serienmäßig
Wendeschalter	Serienmäßig	Serienmäßig
Anschlußkabel mit CEE-Stecker	Serienmäßig	Serienmäßig
CE-Zeichen	Serienmäßig	Serienmäßig

Biegeleistungen: BR 71 · BRH 71

Material		Abmessung	Mindest-Ø	Rollensatz
Flachmat. hochkt.		60 x 10; 50 x 12	800	Universal
Flachmat. flach		120 x 20	750	Sonder
Vollmaterial vkt.		35 x 35	1200	Universal
Vollmaterial vkt.		20 x 20	400	Universal
Vollmaterial rund		35	800	Sonder
Winkelprofil Steg außen		50 x 5	850	Sonder
Winkelprofil Steg innen		50 x 5	1200	Sonder
T-Profil Steg außen		50 x 5	650	Sonder
T-Profil Steg innen		50 x 5	900	Sonder
U-Profil Stege außen		60 x 30 x 6	550	Universal m. Erweiterung
U-Profil Stege innen		60 x 30 x 6	700	Universal m. Erweiterung
Rundrohr		70 x 3	1200	Sonder
Rundrohr		33,7 x 2,65 (1 Zoll)	320	Sonder
Vierkanrohr		60 x 60 x 3	4400	Universal m. Erweiterung
Rechteckrohr flach		70 x 30 x 3	1800	Universal m. Erweiterung
Rechteckrohr hochkt.		50 x 40 x 3	1500	Universal

Sonderzubehör: Sonderrollensätze nach speziellem Kundenwunsch

Ihr Fachhändler: